

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 09/02/2011
de Hdsm: 10-034.2

UltraCal[®] XS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: UltraCal[®] XS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Apósito endodóntico
CÓDIGO DEL PRODUCTO: CX
FABRICANTE

Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS

CHEMTREC (NORTEAMÉRICA): (800) 424-9300
(INTERNACIONAL): +1(703) 527-3887

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	No. CAS#	No. EINECS#	Clasificación	Contenido
Hidróxido de Calcio	1305-62-0	215-137-3	C; R36/38	35
Sulfato de Bario	7727-43-7	231-784-4	C; R 36/38	2

(El texto completo de Frases Relevantes puede encontrarse bajo el Encabezado 16)

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

DESIGNACIÓN DEL PELIGRO

"C" - Corrosivo
R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

REPASO DE EMERGENCIA

APARIENCIA FÍSICA: Pasta blanca
PREOCUPACIONES INMEDIATAS: R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

EFFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD

OJOS: Causa quemaduras en los ojos
PIEL: Causa quemaduras en la piel.
INGESTIÓN: T
INHALACIÓN: Irrita la nariz, la garganta y el tracto respiratorio.

SEÑALES Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN EXCESIVA

PIEL: Puede causar quemaduras al contacto con la piel.
INGESTIÓN: La ingesta de este material puede causar irritación en la boca, garganta, esófago y tracto gastrointestinal.

4. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua. Luego del lavado inicial, sacarse cualquier tipo de gafas de contacto y continuar lavándose durante al menos 15 minutos. Haga que el personal médico examine y realice pruebas en los ojos de la persona afectada.

PIEL: Lavar inmediatamente la piel con abundante agua. Sacarse la ropa. Busque atención médica de inmediato. Lavar la ropa en separado antes de volver a usarla.

INGESTIÓN: Si se ingiere, NO inducir vómitos. Dele a la víctima un vaso de agua o leche. Contacte a un médico o a un centro de control de intoxicación. Nunca le dé nada por vía oral a una persona inconsciente.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 09/02/2011
de Hdsm: 10-034.2

UltraCal® XS

INHALACIÓN: Lleve a la persona afectada a un lugar con aire puro. Si no respira, dele respiración artificial o consiga que personal capacitado le administre oxígeno. Busque atención médica inmediatamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PROCEDIMIENTOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: General: Evacuar a todo el personal; utilizar equipo de protección contra incendios. Utilizar un aparato de respiración autónomo cuando el producto esté involucrado en un incendio.

EQUIPO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: No combustible.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

DERRAME PEQUEÑO: Limpie la zona de derrame de inmediato, teniendo en cuenta las precauciones presentadas en la sección Equipo de Protección.

DERRAME GRANDE: Recoja el material y guárdelo en contenedores sellados firmemente.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DERRAME EN AGUA: No permita que el producto entre en el ducto de alcantarillado o en drenajes que se conecten con vías fluviales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN: Utilice el equipo de protección adecuado.

ALMACENAJE: Temperatura Ambiente

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO PROTECTOR PERSONAL

OJOS Y CARA: Use gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras) y escudo facial.

PIEL: S36/37: Use las vestimentas y guantes de protección adecuados.

RESPIRATORIO: S51: Utilizar solo en lugares bien ventilados.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Pasta.

OLOR: Inodoro o sin aroma característico

COLOR: Blanco.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable cuando se almacena y manipula siguiendo las condiciones recomendadas.

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR: Condiciones ácidas.

MATERIALES INCOMPATIBLES: Ácidos fuertes y metales.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EFFECTOS EN LOS OJOS: Irritación severa

EFFECTOS SOBRE LA PIEL: Puede causar quemaduras al contacto con la piel.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 09/02/2011
de Hdsm: 10-034.2

UltraCal® XS

DATOS AMBIENTALES: Biodegradabilidad: No establecida.

INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA: Aun sin determinar.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

MÉTODO DE ELIMINACIÓN: Eliminar en cumplimiento con la regulación gubernamental (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE (ADR,RID)

NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO: Líquido Corrosivo, inorgánico básico, N.O.S. (mezcla de hidróxido de calcio)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: 8

GRUPO DE EMBALAJE: III

TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)

NOMBRE DE ENVÍO: Líquido Corrosivo, inorgánico básico, N.O.S. (mezcla de hidróxido de calcio)

NUMERO UN/NA: 3266

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO: 8

GRUPO DE EMBALAJE: III

TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO/IMDG)

NOMBRE DE ENVÍO: Líquido Corrosivo, inorgánico básico, N.O.S. (mezcla de hidróxido de calcio)

NUMERO UN/NA: 3266

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO: 8

GRUPO DE EMBALAJE: III

CANTIDAD LIMITADA:: 1 L

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

COMUNIDAD EUROPEA

SÍMBOLOS DE ETIQUETA Y CLASIFICACIÓN CE



"C" - Corrosivo

R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

16. OTRA INFORMACIÓN

FRASES R RELEVANTES: R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

PREPARADO POR: Susan Scott

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: SÓLO PARA USO DENTAL: Utilizar como se indica. Las informaciones y recomendaciones han sido tomadas de fuentes (HDSM de las materias primas y conocimientos del fabricante) que se consideran precisas, sin embargo, Ultradent Products, Inc. no garantiza la precisión de esta información ni la adecuación de las recomendaciones y no asume responsabilidad por ello ante ningún usuario. Cada usuario debería revisar estas recomendaciones en el contexto específico del uso previsto y determinar si son apropiadas.